BURGWEDELER HANDWERKER

PLANEN, BAUEN, WOHNEN, RENOVIEREN



Solaranlagen für den eigenen Garten boomen Das schicke Rollo selbst basteln

Nachhaltig und stromsparend – die Deutschen lieben ihren Garten und die Gartenarbeit

n Deutschland ziehen es die Menschen vor, in ihrem eigenen Garten zu entspannen. Sie sind so gerne im Garten, dass Gartenarbeit bereits an zweiter Stelle der beliebtesten Freizeitaktivitäten steht.

Und jeder zweite Privathaushalt besitzt auch einen eigenen Garten. Somit sind Mini-Solaranlagen eine gute Investition, um eigenen Strom zu produzieren und die eigenen Kosten zu senken. Verschiedene

Solarsysteme lassen sich problemlos im eigenen Grün installieren: Solarmodule auf dem Flach- oder Schrägdach sowie auf dem Carport oder dem Gartenhaus fangen die Sonne ein und generieren

Strom. Solaranlagen, auch Photovoltaikanlagen genannt, wandeln die Strahlungsenergie der Sonne in elektrische Energie um. Auf diese Weise können elektrische Geräte und Anlagen mit dem eigenen Strom betrieben werden. Hierzu gehören beispielsweise Sicherheitssysteme wie Alarmanlagen und Bewegungsmelder, Beleuchtungssysteme, Elektrogeräte wie Kühlschrank und Herd in der Küche, Fernseher, Spielekonsole und Musikanlage im Wohnzimmer, elektrische Heizungen im Badezimmer sowie die eigene Gartensauna oder Teichpumpe. Solaranlagen für den Garten gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen, damit für nahezu jeden die passende dabei ist. Schließlich kann man bis zu 100 Prozent der Stromkosten sparen, sofern die Solaranlage richtig dimensioniert ist. Die Anschaffungskosten haben sich in der Regel nach wenigen Jahren amorti-LPS/AM

Mit Geduld zum individuellen Sonnenschutz gelangen



Aus einem hübschen Stück Stoff lässt sich ein Rollo nähen.

Aufrollen des Sichtschutzes zieht

Hausfassade von Zeit zu Zeit neu streichen

Tipps und Tricks von Untergrundprüfen über Risse ausbessern bis zum richtigen Grundieren

nnen hui, außen pfui" – damit diese Aussage erst gar nicht entstehen kann, sollten Hausfassaden von Zeit zu Zeit einen neuen Anstrich erhalten. Durch verschiedene Witterungen wie Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee entstehen mit den Jahren Risse und Verfärbungen an der Fassade. Beim Streichen der Hausfassade sind einige Dinge zu beachten. Zunächst sollte der Untergrund geprüft werden. Sobald er rieselt oder sich die Hand weiß oder farbig färbt, wenn man mit den Fingern über die Fassade fährt, ist der Untergrund stark kreidend und benötigt eine Auffrischung. Anschlie-Bend muss dieser gut gereinigt werden. Die Fassade kann hierfür abgekehrt und mit Wasser und einer Bürste gesäubert werden. Sind Risse oder Löcher zu sehen, sollten sie unbedingt mit Reparatur-Fugenfüller ausgebessert werden. Im nächsten Schritt ist die Saugfähigkeit der Fassade zu testen, indem man einen nassen

Schwamm auf die Fassade drückt.

Zieht die Feuchtigkeit in die Fassade ein, muss vor dem Anstrich grundiert werden. Beim Anstrich selbst ist darauf zu achten, diesen nicht bei direkter Sonneneinstrahlung zu aufzubringen und zunächst alle Winkel und Ecken an der Fassade zu streichen. Anschließend folgen der Vor- und Zwischenanstrich. Nach Belieben kann der Farbe ein Fungizid oder Algizid beigemischt werden, um

Solaranlagen kön-

nen platzsparend

auf dem Carport

angebracht wer-

Foto: BHW-Presse-

besser vor Schimmelbildung zu schützen. Der Endanstrich sollte stets über Kreuz erfolgen: Erst längs, dann quer und anschließend noch einmal längs. So erhält man die höchste Deckkraft. LPS/AM



Auch Hausfassaden benötigen optische Aufwertung. Foto: BHW Pressedienst

Jährend die Maße für Rollos, die man im Baumarkt erhält, standardisiert sind, stellt man beim Ausmessen der Fenster oft sehr individuelle Höhen und Breiten fest. Entweder sind die üblichen Rollos zu schmal oder deutlich zu breit. Im ersten Fall scheint Licht durch einen Streifen zwischen dem Stoff und dem Fensterrahmen, im zweiten Fall steht der Befestigungsmechanismus seitlich über den Rahmen heraus. Wer sich das Geld für eine Maßanfertigung im Fachgeschäft sparen möchte, der baut sich das Rollo selbst. Dazu braucht man festen Stoff, ein paar Einzelteile und viel Geduld. Hilfreich ist eine Nähmaschine, da man an alle vier Seiten eine Schlaufe nähen muss. Bei einem Raffrollo kommen dazu noch weitere Schlaufen verteilt über die Länge des Materials. Beim Umnähen der oberen und mittleren Tunnel arbeitet man Gardinenbänder mit Ösen ein, durch die später die Schnur zum Aufrollen verläuft. Jeder einzelne Schritt gestaltet sich für Menschen mit Geschick einfach. Allerdings ist die Arbeit insgesamt zeitaufwendig. Nach dem Ausmessen des Fensters addiert man zu der Länge des Stoffes je Schlaufe vier Zentimeter hinzu und für die umgenähten Seiten zwei bis vier Zentimeter zu der unten steckt man Holzleisten, in die übrigen fädelt man dünne Holzstäbchen. Die Schnur bindet

man auf einer Seite an der untersten Öse fest und zieht das Seil durch die folgenden Ösen bis zur Seite gegenüber. Die unterste Öse der anderen Seite bleibt frei. Hier befestigt man eine kürzere Schnur, die man nur durch die darüber liegenden Ösen führt. Zum

man an den Enden der beiden Schnüre, die aus der obersten Öse hängen. Wer ein rustikales Rollo haben möchte und auf das Nähen gerne verzichtet, der bastelt ein Exemplar aus Schilfrohr oder Bambusstangen.



Wir machen Ihr Bad fit für die Zukunft



durch bequemen Einstieg in die Dusch-Badewanne oder barrierefreien Zugang zur Dusche mit einer Marmor-Duschwanne und Wandverkleidungssystem.



HUSQVARNA AUTOMOWER®

Freizeit beginnt im Garten!



Schimmelpilze und **Feuchtigkeitsbeseitigung** Handeln Sie rechtzeitig, um Ihre Gesundheit nicht zu gefährden und um unnötige Kosten zu vermeiden. Ich berate Sie gern.

Stefan Ridder

Schillerslager Str. 2

30938 Burgwedel

automatische

OT Engensen Tel. 05139-981868 Mobil 0173-6045378



30938 BURGWEDEL Jägerweg 22 Tel. + Fax 05139/690 67 10

Ihr Fachmann für Farbe und Gestaltung **30161 HANNOVER** Kleine Pfahlstr. 5 Tel. 0511/34 42 20









Tür öffnen

Die alte Türsprechanlage mit der Siedle App für mobile Türkommunikation nachrüsten: Das geht mit den IQ-Haustelefonen ganz einfach. Für Bestandsanlagen ab 1952

www.siedle.de/IQHT

Made in Germany



Ehlbeek 19 · 30938 Burgwedel Tel. (05139) 89 44 77 + 89 44 06 Fax 89 44 48

info@elektrotechnik-wadewitz.de SONOS (E-CHECK) C e-masters www.elektrotechnik-wadewitz.de



WIESE GmbH & Co. KG

Schulze-Delitzsch-Str. 14 30938 Burgwedel

05139 / 970 36 30 mail@wiese-rt.de

www.wiese-rt.de www.wiese-gartenshop.de